

Lagermaschine Karusselldrehmaschine Basicturn 2000 C Fabrikat Toshulin



Lieferbar ab sofort, nach technischer Klärung

Ausführung der Maschine:

3-Achsen-Bahnsteuerung X, Z, C, Siemens SINUMERIK 840 D sl,
Werkzeugmagazin mit 9 Ablageplätzen für Drehhalter, elektrische Ausrüstung 3 x 400 V/50 Hz / TN-C,
AC-Hauptspindelmotor 58 kW (Fabr. Siemens), AC-Vorschubantriebe X, Z + C (Fabr. Siemens),
Antrieb der rotierenden Werkzeuge Siemens 22 kW,
Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge 4 – 3.000 U/min. im Dauerbetrieb,
4-Backen-Planscheibe manuell betätigt mit versenkten Grundbacken Ø 2000 mm,
Planscheibendrehzahl 2 – 250 U/min., tragbares Panel Mini-BGH, motorisch betätigte Schutztüren

Spezifikation der Maschine:

- Vorbereitung Ferndiagnose
- Stoßelarbeitshub 1.360 mm
- erhöhter Maschinenständer um 500 mm
- Shopturn
- vorderer Schanierbandförderer Toshulin Standard
- Scheibenwerkzeugmagazin mit 24 Ablageplätzen für Grundhalter zum Drehen und Bohren
- äußere Werkzeugkühlung 2,2 bar
- erhöhter Kühlmitteldruck bis 10 bar
- Kühlmittelfilteranlage mit Papierfilter 1000 I, Fabr. ASTOS
- thermische Stabilisierung für Kühlmittel, Fabr. Pfannenberg
- Werkzeughalter vertikal links niedrig für Capto C6
- Werkzeughalter vertikal rechts niedrig für Capto C6